

VERSÃO		HD 4x4 Inacabado		
MOTOR		D4CB 2.5L Turbo		
Tipo		4 cilindros em linha		
Sistema de alimentação		Injeção direta - Common rail (Bosch)		
Cilindrada	(cm³)	2.497		
Comando		No cabeçote, DOHC, 16 válvulas		
Taxa de compressão		15,8		
Potência máxima (Diesel)	(cv @ rpm)	130,5 @3800		
Torque máximo (Diesel)	(kgm @ rpm)	26 @1250		
COMBUSTÍVEL		Diesel S10		
Capacidade do tanque de combustível	(l)	60		
AGENTE REDUTOR DE NOx		Arla 32 conforme ISO 22241-1		
Capacidade do tanque do agente reductor de NOx (Arla 32)	(l)	14		
SUSPENSÃO				
Dianteira		Independente com barras de torção, barra estabilizadora e amortecedores a gás.		
Traseira		Eixo rígido com feixe de molas semi-elípticas e amortecedores a gás.		
DIREÇÃO				
Tipo		Pinhão e cremalheira, hidráulica		
Raio de giro	(m)	4,93		
TRANSMISSÃO				
Tipo		Manual		
Relação de transmissão		6 M/T		
	1ª	4,271		
	2ª	2,248		
	3ª	1,364		
	4ª	1,000		
	5ª	0,823		
	6ª	0,676		
	Ré	3,814		
	Final	4,444		
TRAÇÃO		4x2 / 4x4 Seleccionável		
Modo de Tração		4x2	4x4H	4x4L
Rodas tracionadas		Traseiras	Dianteiras e Traseiras	Dianteiras e Traseiras
Critérios para acionamento/desacionamento		Acionamento/desacionamento limitado a 80 Km/h	Acionamento/desacionamento limitado a 80 Km/h	Acionamento/desacionamento apenas com o veículo parado
Velocidade máx. acionado		-	80 Km/h	40 Km/h
FREIOS		ABS / ESC		
Dianteiros		Discos ventilados		
Traseiros		Tambor		
RODAS		Ferro		
Dianteiras		5.5J x 15		
Traseiras		5.5J x 15		
PNEUS				
Dianteiros		Goodyear Cargo Marathon 2 - 195 R15 - 106/104R		
Traseiros		Goodyear Cargo Marathon 2 - 195 R15 - 106/104R		
CHASSI E CARROCERIA				
Tipo		Longarinas em aço estampado com perfil retangular (duplo "C"), travessas tubulares, cabina e carroçaria em chapa de aço estampado		
DIMENSÕES DO VEÍCULO		Inacabado		
Comprimento	(mm)	4.825		
Largura	(mm)	1.740		
Altura	(mm)	2.105		
Altura mínima do solo sob os eixos	(mm)	200		
Altura mínima do solo entre os eixos	(mm)	260		
Distância entre-eixos	(mm)	2.415		
Bitola (dianteira / traseira)	(mm)	1.505 / 1.460		
Balanço traseiro	(mm)	1.205		
Balanço dianteiro	(mm)	1.205		
PESOS		Inacabado		
Em ordem de marcha	(kg)	1.664		
Peso Bruto Total	(kg)	3.475		
Capacidade de carga no chassi	(kg)	1.811		
P.B.T. por eixo (diant. / tras.)	(kg)	1680 / 1795		
C.M.T.	(kg)	4.875		
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES		Inacabado		
Ângulo de ataque	(°)	22,6°		
Ângulo de saída	(°)	21,5		
Ângulo de rampa	(°)	22,7		
Número de ocupantes		3		
Consumo energético (média)	(MJ/Km)	3,02		

Paz no trânsito começa por você.

O veículo acima apresentado possui vários modelos com características técnicas, itens de série e opcionais específicos, que são identificados por códigos, cujas descrições encontram-se disponíveis na rede autorizada Kia. Em atendimento ao artigo 36 da Lei 8.078/90, a Kia Brasil reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as informações aqui prestadas, em especial as características técnicas e equipamentos dos modelos especificados e identificados pelos códigos. Alguns itens do veículo apresentado nesta publicação são opcionais, devendo o consumidor, ao receber o veículo na concessionária autorizada, certificar-se de que do mesmo constam todos os itens adquiridos, sejam de série e/ou opcionais. Para mais informações, consulte uma concessionária Kia. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nº 010/2012.

